

# Piro Collar PC L

**EI120**

⊗ **Conjuntos para la construcción de collarines ignífugos de varios diámetros, utilizados para asegurar tuberías y cables en paredes y techos, para PC-110L a PC-200L.**

<b>Aprobación técnica</b>	ETA-17/1063
<b>Clase de resistencia al fuego</b>	a EI 120 U / C   hasta EI 120 C / U
<b>Reacción al fuego</b>	B-s2, d0
<b>Rango de temperatura de almacenamiento</b>	de + 5 ° C a + 35 ° C
<b>Gamas de diámetros de bridas que se pueden construir a partir de conjuntos individuales</b>	25 a 110 mm (juego L 110) 125 a 200 mm (juego L 200)
<b>Embalaje comercial</b>	conjunto



⊗ **Los conjuntos incluyen:**



**LOS CONJUNTOS INCLUYEN:**  
 Banda intumescente de 60 x 2,5 mm para L 110 - 2 m.  
 Banda intumescente de 60 x 4 mm para L 200 - 7 m.



**CINTA DE SEGMENTO DE ACERO:**  
 Juego L 110 - 2 m.  
 Juego L 200 - 2 m.



**ELEMENTOS DE CONEXIÓN:**  
 Juego L 110 - 10 piezas  
 Juego L 200 - 3 piezas



**ELEMENTOS DE FIJACIÓN:**  
 Juego L 110 - 27 uds.  
 Juego L 200 - 18 uds.



Los collarines PiroCollar L son una solución ideal para asegurar las penetraciones de la instalación a través de paredes o techos, a través de las cuales se aíslan tuberías inflamables o no inflamables con espuma aislante sintética FEF. También se pueden utilizar para haces de cables. Los conjuntos constan de elementos que permiten construir una brida de cualquier diámetro en 2 rangos: de 25 mm a 110 mm inclusive (PiroCollar L110) y de 110 mm a 200 mm inclusive (PiroCollar L200). Ambos kits brindan soluciones para todo tipo de tuberías y cables en paredes y techos de diferentes materiales.

⊗ **Construcción del Piro Collar L**



⊗ **Construcción del collar Piro Collar U**

