

# Martillo ligero 18V LXT 16 mm



## DHR165Z

Tensión de la batería :	18V
Tipo de batería:	LXT
Motor:	2-polos
R.p.m.:	0 - 1.600Rpm
Golpes por minuto:	0 - 5.300gpm
Capacidad máx. en hormigón:	4 - 16mm
Capacidad máx en metal:	13mm
Capacidad máx. en madera:	24mm
Inserción SDS-PLUS:	
Velocidad variable (interruptor):	
Embrague de seguridad:	
Freno eléctrico:	
Iluminación integrada:	
Empuñadura antideslizante:	
Julios según EPTA:	1,30J
Peso según EPTA:	2,50Kg
Dimensiones. LxAnxAI:	297 x 79 x 253mm
Emisión de vibración:	12,00m/seg <sup>2</sup>
Incertidumbre (K) de vibración:	1,50m/seg <sup>2</sup>
Potencia sonora:	99,00dB(A)
Presión sonora:	88,00dB(A)
Incertidumbre (K) sonora:	3,00dB(A)



- Modelo basado en el BHR162 de 14,4V. Ahora con 18V mejoramos el rendimiento y la capacidad de trabajo.
- Muy ligera y compacta se convierte en la herramienta ideal para los trabajos de altura. También ideal para escalada.
- Inserción universal SDS-PLUS para un cambio rápido de los accesorios.
- Limitador de par: cuando la punta de la broca se bloquea accidentalmente, el limitador de par opera parando la rotación de la broca (Embrague de seguridad).
- Velocidad variable controlada en el gatillo perfecto para el inicio del taladrado.
- Iluminación en el punto de trabajo gracias a un led de alta luminosidad. Después de soltar el gatillo la luz permanece encendida unos 12-13 segundos.

- Empuñadura antideslizante para un mejor agarre de la herramienta, perfecto en trabajos en altura con una sola mano.
- Tecnología XPT que protege la herramienta en los trabajos de exterior de las inclemencias del tiempo.
- 2 modos de trabajo, taladro y taladro + percusión.