

Flexible

Flexible sin aislar

Conducto flexible obtenido de enrollar en hélice con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster.

Flexible aislado

Conducto flexible formado por un tubo interior aislado con un fieltro de lana de vidrio y recubierto exteriormente por una resistente manga de poliéster y aluminio reforzado.

Flexible combi

Conducto flexible obtenido de enrollar en hélice con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster, recubierto por una lámina de 150 micras de PVC que lo envuelve.

Coronas

Manguitos de chapa galvanizada para la fijación de tubos flexibles a conductos de lana de vidrio.

Diámetro	Flexible sin aislar	Flexible aislado	Flexible Combi	Coronas
	€/ml	€/ml	€/ml	€/ud.
82	1,070	3,812	2,350	-
102	1,159	4,049	2,730	4,130
127	1,431	4,493	3,140	5,000
152	1,679	5,379	3,560	5,640
160	1,891	5,588	3,830	5,920
180	2,022	6,425	4,160	7,020
203	2,244	7,033	4,820	7,290
229	2,636	7,873	-	8,390
254	2,890	8,984	5,720	9,080
305	3,725	11,397	7,720	10,730
356	4,734	13,179	9,140	13,780
406	5,820	15,535	10,820	-
508	7,593	22,016	14,861	-

