



RapidRail® Hammerfix

Tornillo soporte con muelle de poliamida RapidRail®. Adecuado para carriles WMO, 1, 15, 2, 30, 35. Preensamblado y listo para usar para una fijación rápida. Mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser apretado. Apretar la tuerca antes de fijar la abrazadera.

Ref N°	M	L[mm]	LU[mm]	Fa,z[N]	📦	€/100 Ud.
652 3 603	M6	30	15	2.000	25	156,65 €
652 3 803	M8	30	12	2.700	25	167,17 €
652 3 804	M8	40	22	2.700	25	175,71 €
652 3 805	M8	50	32	2.700	25	187,09 €
652 3 806	M8	60	42	2.700	25	195,44 €
652 3 003	M10	30	12	2.900	25	206,02 €
652 3 004	M10	40	22	2.900	25	218,53 €
652 3 006	M10	60	42	2.900	25	230,92 €
652 3 010 *	M10	100	82	2.900	25	280,64 €



RapidRail® Hammerfix

Tuerca soporte con arandela y muelle de poliamida. Preensamblado para una fijación rápida. Mantiene el ensamblaje en su lugar antes de ser apretado.

Ref N°	M	Para carril	Fa,z[N]	📦	€/100 Ud.
651 3 106	M6	WMO - 35	2.000	50	138,01 €
651 3 108	M8	WMO - 35	2.700	50	131,50 €
651 3 110	M10	WMO - 35	2.900	50	131,43 €



RapidRail® Escuadra de 90°

Escuadra con tuerca soporte preensambladas RapidRail® para una fijación rápida. Para hacer construcciones con carriles. Material: partes de metal hechas de acero cincado 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde.

Ref N°	Tipo	Para carril	Fa,z[N]	Fa,x[N]	📦	€/100 Ud.
658 4 001	Largo / largo	WMO - 35	1.562	720	25	1.725,15 €
658 4 002	Corto / largo	WMO - 35	1.336	448	25	1.379,03 €
658 4 003	Corto / corto	WMO - 35	1.336	448	25	1.168,63 €

Para información ampliada sobre RAL, ver página 8.

Probado, certificado y controlado por un tercero de acuerdo con RAL-GZ 655/D.



RapidRail® Escuadra de 135°

Escuadra con tuerca soporte preensamblada RapidRail® para una fijación rápida. Para hacer construcciones con carriles. Material: partes de metal hechas de acero cincado 1.0332; muelle(s) hechos de POM (polioximetileno), verde.

Ref N°	Tipo	Para carril	Fa,z[N]	Fa,x[N]	📦	€/100 Ud.
658 4 051*	Largo / largo	WMO - 35	1.562	1.109	25	1.694,88 €
658 4 053*	Corto / corto	WMO - 35	1.336	448	25	1.025,46 €

Para información ampliada sobre RAL, ver página 8.

Probado, certificado y controlado por un tercero de acuerdo con RAL-GZ 655/D.

*Consultar disponibilidad



RapidRail® Conector de carril


Conector con tuercas soporte preensambladas BIS RapidRail® para una fijación rápida. Para hacer uniones de 2 carriles. Adecuado para todos los carriles RapidRail®. Preensamblado para una fijación rápida. Material: partes de metal de acero cincado 1.0332, muelle de POM (polioximetileno) verde.

Ref N°	Para carril	Fa,x[N]	📦	€/100 Ud.
654 3 001	WMO - 35	1.547	25	2.261,34 €

Para información ampliada sobre RAL, ver página 8.

Probado, certificado y controlado por un tercero de acuerdo con RAL-GZ 655/D.






Maxx Estribo de carril

Estribo para unir dos carriles perpendiculares Maxx a dos niveles. Material: acero galvanizado en caliente.

Ref N°	L(mm)	B(mm)	Tipo		€/100 Ud.
658 9 118	275	75	Maxx 80	1	8,479,06 €
658 9 111	275	95	Maxx 100	1	9,772,61 €




Maxx Refuerzo de carril

En forma de U para mayor estabilidad. Para distribuir la fuerza de apriete cuando se utiliza Maxx tornillo pasante. Material: acero. Galvanizado en caliente..

Ref N°	L(mm)	B(mm)	H(mm)	s(mm)	d1(mm)	Tipo		€/100 Ud.
658 9 108	94	80	26	6	40 x 14	Maxx 80	1	3,476,98 €
658 9 112*	118	80	28	8	40 x 14	Maxx 100	1	3,882,76 €


*Consultar disponibilidad



Maxx Garra para viga

Para una fijación sólida a vigas metálicas sin necesidad de soldadura. Se han de usar siempre 2 garras por fijación. Material: acero galvanizado en caliente. Compatible con carriles Maxx IP100 y IP120, con vigas de un espesor de hasta 40 mm.

Ref N°	Tipo		€/100 Ud.
658 9 109	Maxx 80	1	11,988,31 €
658 9 110	Maxx 100 y 120	1	12,441,57 €



Maxx Hammerfix

Para fijación en la perforación del perfil. El tamaño del perno es ideal para encajar en la perforación de los Carriles .para cargas muy pesadas Maxx. Par de apriete máximo de 80Nm. Material: acero clase 8.8 de resistencia.

Tipo	M	L(mm)		€/100 Ud.
6521 9 214	M12	35	25	1,966,93 €




Maxx Tornillo pasantes

Tornillo guía para una fácil instalación presionando y girando 90°. El tornillo guía encaja perfectamente en los colisos del carril Maxx. Tras el montaje, la tuerca debe ser ajustada con una llave. Par de apriete máx. de 80Nm. Material: acero clase 8.8 galvanizado en caliente. Para usar en combinación con arandelas y BIS tuercas hexagonales.

Ref N°	M	L(mm)		€/100 Ud.
614581212	M12	120	25	1,031,52 €
614581213	M12	140	25	1,175,43 €
614581216	M12	160	25	1,374,30 €
614581614*	M16	140	25	1,388,49 €

*Consultar disponibilidad



Maxx Tapones

Protege los bordes cortantes. Fácil fijación. Válido para carril Maxx Tipo100 y 120. El tapón de Maxx IPEC120 viene en un set de 2 piezas. Material: PE (polietileno), verde.

Ref N°	Tipo		€/100 Ud.
656 6 808	Maxx tapones perfil 80	1	489,84 €
656 6 810	Maxx tapones perfil 100	1	983,24 €
656 6 812	Maxx tapones perfil 120	1	1,272,22 €

