

Flexible

Flexible sin aislar

Conducto flexible obtenido de enrollar en hélice con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster.

Flexible aislado

Conducto flexible formado por un tubo interior aislado con un fieltro de lana de vidrio y recubierto exteriormente por una resistente manga de poliéster y aluminio reforzado.

Flexible combi

Conducto flexible obtenido de enrollar en hélice con espiral de alambre, bandas de aluminio y poliéster, recubierto por una lámina de 150 micras de PVC que lo envuelve.

Coronas

Manguitos de chapa galvanizada para la fijación de tubos flexibles a conductos de lana de vidrio.

Diámetro	Flexible sin aislar €/ml	Flexible aislado €/ml	Flexible Combi €/ml	Coronas €/ud.
102	1,467	4,263	2,448	3,339
127	1,745	5,344	3,003	3,932
152	2,145	6,151	3,614	4,386
160	2,299	6,971	3,817	4,588
203	3,037	8,423	4,833	6,001
254	3,788	11,117	6,651	8,112
305	4,841	13,279	8,610	9,351
315	5,269	14,207	8,996	-
356	5,877	16,214	9,742	11,524
406	7,194	20,049	13,128	13,450
450	9,466	24,296	15,909	-